

Graffiti Remover

NCoat Graffiti Remover is een op watergebaseerde gel die door de chemische nano technologie diep en snel in de graffiti dringt. NCoat Graffiti Remover combineert het verwijderen van vervuiling/graffiti van het oppervlak, en het losweken van de vervuiling/graffiti uit de ondergrond.



Toepassing

- Beton
- Steen
- Glas
- Metaal
- Hout
- Twee componenten lak
- Poedercoatings
- Polyethyleen
- Polipropyleen
- Polyamide
- NCoat Anti-Graffiti W1
- NCoat 2K Anti Graffiti

Eigenschappen

- Snelle werking
- Krachtige diepte werking
- Biologisch afbreekbaar
- Dermatologisch getest (huidvriendelijk)
- Bevat geen gehalogeniseerde oplosmiddelen
- Bevat geen vrije nano deeltjes
- Neutraliseren met water

Product

Bindmiddelbasis: In water opgeloste oppervlakte-actieve stoffen op basis van chemische nano-technologie

Kleuren: Transparant

Verpakking: 1 ltr, 5 ltr, 10 ltr

Verbruik: Afhankelijk van de graad van verontreiniging

Glansgraad: NVT

Dichtheid: NB

Verdunning: Water

Opslag: Minstens 12 maanden in gesloten verpakking en tegen vorst en direct zonlicht beschermd.

Applicatie:

Dik met de kwast aanbrengen.

Bij poreuze ondergronden met draaiende bewegingen het materiaal diep in de poriën brengen.

2 tot 10 minuten in laten werken (niet in laten drogen).

Met een natte spons of natte borstel (water) de graffiti verwijderen.

Door het water ontstaat een schuim dat de vervuiling tot diep in de poriën verwijderd.

Grondig naspoelen met veel schoon water om te neutraliseren.

Reinigen van het gereedschap: direct met water.

Temperatuur

Minimale object-, omgevings- en materiaalt temperatuur 10°C en max 25°C.

Niet in de volle zon of op opgewarmde ondergronden toepassen.

Objecttemperatuur dient 3°C hoger te liggen dan de dauwtemperatuur.

Droging (+20°C / 60% RV)

Droog NVT

Ondergrond

Moet droog zijn bij aanvang.

Bij twijfel eerst een proefvlak plaatsen. Dit met name op gelakte ondergronden.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kenteken

Zie veiligheidsblad.